

HP DesignJet T730 - impresora de gran formato - co

Una inversión inteligente para arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción, esta impresora sólida y compacta de 91,4 cm se adapta fácilmente a su negocio. Puede reducir el tiempo/desperdicio con características prácticas. Imprima cómodamente en sus desplazamientos con HP Mobile Printing. Seguridad dinámica: Es posible que los cartuchos con chips que no pertenezcan a HP, no funcionen hoy o en el futuro.

Características

General

Tipo de impresora	36" impresora de gran formato - chorro de tinta - color
Localización	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa

Impresora

Tecnología de inyección de tinta	HP Thermal Inkjet
Paleta de tinta admitida (colores)	4 tintas - cian, magenta, amarillo, pigmento negro
Configuración de boquilla	1376 inyectores
Tamaño mínimo de gota de tinta	12,6 pl (negro), 6 pl (color)
Configuración de cartuchos de tinta	4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro)
Velocidad de impresión	Hasta 1.36 ppm - borrador - ANSI D (559 x 864 mm)
Dispositivos incorporados	Cortador
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz	Gigabit LAN, Wi-Fi, host USB 2.0
Preparado para AirPrint	Sí
Resolución máx. (blanco y negro)	2400 x 1200 ppp
Resolución máx. (color)	2400 x 1200 ppp
Simulación idioma	PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, URF
Opciones de la impresora	HP ePrint, impreso desde teléfono móvil

Memoria RAM

RAM instalada (máx.)	1 GB
----------------------	------

Tratamiento soporte

Tipo de soporte	Papel normal, papel cuché, papel cuché de gramaje extra, papel fotográfico brillante, papel fotográfico semisatinado, papel de calcar, papel fotográfico con brillo, película mate, papel de fotografía brillante, papel pergamino, papel fotográfico mate, película de poliéster, papel bond, vinilo autoadhesivo, papel fotográfico satinado, película, papel retroiluminado, papel bond translúcido, papel autoadhesivo
Tamaño máximo de material	Rollo (91,4 cm x 45,7 m)
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado)	210 mm x 279 mm
Tamaño máximo de soporte (personalizado)	914 mm x 45.7 m
Tamaño soporte	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rollo (91,4 cm x 45,7 m), 210 x 279 mm, 210 x 914 mm, 914 x 1879 mm
Capacidad total del material	1 rollo
Alimentadores de medios	1 x manual - 1 rollo - Rollo (91,4 cm x 45,7 m)

Conexión de redes

Protocolos de seguridad y funciones	Wi-Fi Direct
-------------------------------------	--------------

Expansión / Conectividad

Conexiones	1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A
------------	---

Diverso

Accesorios incluidos	Bandeja de papel, base, agujas
----------------------	--------------------------------

Consumibles incluidos	1 x cartucho de tinta (cián) 1 x cartucho de tinta (magenta) 1 x cartucho de tinta (amarillo) 1 x cartucho de tinta (negro)
-----------------------	---

Cumplimiento de normas	CSA, VCCI, GOST, CCC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, FSC, LVD, EuP, EMC Class B, PEFC, IPv6 Ready, China RoHS, ACMA
------------------------	--

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
-----------------------------	----------------------------------

Voltaje necesario	CA 120/230 V
-------------------	--------------

Frecuencia requerida	50/60 Hz
----------------------	----------

Consumo eléctrico en funcionamiento	35 vatios
-------------------------------------	-----------

Parada de consumo de energía	3.5 vatios
------------------------------	------------

Software / Requisitos del sistema

Software incluido	Controladores y utilidades
-------------------	----------------------------

Sistema operativo requerido	Apple MacOS, Microsoft Windows, Windows 8
-----------------------------	---

Estándares medioambientales

ENERGY STAR	Sí
-------------	----

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	5 °C
--------------------------------------	------

Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
--------------------------------------	-------

Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80%
-------------------------------------	----------

Emisión de sonido (operativa)	48 dBA
-------------------------------	--------

Dimensiones y peso

Anchura	140.3 cm
---------	----------

Profundidad	58.3 cm
-------------	---------

Altura	115.5 cm
--------	----------

Peso	48 kg
------	-------

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	157.8 cm
--------------------	----------

Profundidad (transporte)	57.5 cm
--------------------------	---------

Altura (transporte)	64.6 cm
---------------------	---------

Peso (transporte)	70 kg
-------------------	-------